

MÜLLCONTAINER – MÜLLEHÄLTER – CONTAINERZUG | BIS 7.500 KG 

WASTE CONTAINER – WHEELIE BINS – DUMPSTER | UP TO 7.500 KG 



MULTI-MOVER[®]

Elektroschlepper für den professionellen Gebrauch.
Electric Power Tugs for professional use.



Handgeführte Elektroschlepper

Pedestrian-operated
electric tow tugs

Stark. Sicher. Leise.
Emissionsfrei.
Leicht zu bedienen.

Strong. Safe. Quiet.
No emissions.
Easy to operate.



Unsere Stärken

- starker Elektromotor
- Differentialantrieb
- Motor- und Elektromagnetbremse
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit bis 5 km/h
- führerscheinfrei
- wartungsfrei



Ihre Vorteile

- leichte Handhabung durch wendige und kompakte Bauweise
- geeignet für Innen und Außen
- individuell programmierbar
- starke, wartungsfreie Akkus mit Sparprogramm
- vielseitige Kupplungs- und Bereifungsmöglichkeiten
- genügend Kontergewicht
- CE, UVV und Konformitätserklärung
- 2 Jahre Garantie



Einfaches Laden

- mitgeliefertes Ladegerät
- innerhalb von 3 bis 5 Stunden aufgeladen
- mit jeder Netzsteckdose kompatibel



Our Strengths

- powerful electric motor
- differential drive
- engine and electromagnetic brake
- continuously adjustable speed up to 5 km/h
- no driving license needed
- maintenance-free



Your Advantages

- agile and compact usage
- suitable indoors and outdoors
- individually programmable
- powerful, maintenance-free standard commercial batteries with saving programme
- wide range of coupling and tyre options
- adequate counterweight
- CE and declaration of conformity
- 2-year warranty



Simple Charging

- charger included
- charged within 3 to 5 hours
- compatible with any electrical socket



1.800 kg

MULTI-MOVER M18 SV



Länge: 118 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 113 cm
Gewicht: 92 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, wartungsfrei
- **2x 12 V, 26 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 5 A, Tropfenladegerät**
- Zugkraft **1.800 kg, 950 N** horizontale Zugkraft
- Luftreifen mit Blockprofil: **6.00-6, 15 Zoll, Ø 390**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximall-Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 250 kg**
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Kupplungsposition für Müllbehälterkupplungen auf 65 cm Höhe
- Bolzen-/Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: **3 bis 4 km**
- Betriebszeit: **1 bis 2 Werktag**



Length: 118 cm
Width: 70 or 80 cm
Height: 113 cm
Weight: 92 kg

- engine power **900 W**, 24 VDC, maintenance-free
- **2x 12 V, 26 Ah batteries**, maintenance-free, AGM
- charger: **24 V, 5 A, trickle charger**
- push-and-pull **1,800 kg, 950 N** tractive force
- pneumatic tyres with turf profile **6.00-6, 15-inch, Ø 390**
- solid-rubber swivel castor, Ø 200 mm
- ergonomic tiller head with emergency stop, belly button
- potentiometer for continuously adjustable maximum speed up to 5 km/h
- speed is **min. 0.5 km/h**
- foldable tiller arm
- **gross axle weight 250 kg**
- **battery and error display**
- emergency stop switch on the housing
- coupling position for waste bin couplings to 65 cm height
- bolt and tow bar coupling to 45 cm height, adjustable in height
- coupling plate with M12 thread at various heights for couplings
- work area: **3 to 4 km**
- operating time: **1 to 2 workdays**



1.800 kg

MULTI-MOVER M18



Length: 118 cm
Width: 70 or 80 cm
Height: 113 cm
Weight: 92 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, wartungsfrei
- **2x 12 V, 26 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 5 A, Tropfenladegerät**
- Zugkraft **1.800 kg, 950 N** horizontale Zugkraft
- Luftreifen mit Blockprofil: **6.00-6, 15 Zoll, Ø 390**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximall-Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 250 kg**
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Zapfen-/Kugelkopfkupplung auf 65 cm Höhe
- Bolzen-/Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Arbeitsbereich: **3 bis 4 km**
- Betriebszeit: **1 bis 2 Werktag**

2.500 kg



**Ziehen, Schieben
& Rangieren
leicht gemacht.**

► Mehrere Optionen zur Auswahl



MULTI-MOVER L25



Länge: 120 cm
Breite: 70 oder 82 cm
Höhe: 95 cm
Gewicht: 180-300 kg

- Motorleistung **900 W**, 24 VDC, **120 A**, wartungsfrei
- **2x 12 V, 50 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, Hoch-Frequenz**
- Zugkraft **2.500 kg, 1.450 N** horizontale Zugkraft
- Luftreifen mit Blockprofil: **16 cm Breite, 16 Zoll**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximall-Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,5 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 300 kg**
- **Akku- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- Zapfen-/Kugelkopfkupplung auf 65 cm Höhe
- Maul-/Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Arbeitsbereich: **4 bis 6 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werkstage**



Length: 120 cm
Width: 70 or 82 cm
Height: 95 cm
Weight: 180-300 kg

- engine power **900 W**, 24 VDC, **120 A**, maintenance-free
- **2x 12 V, 50 Ah batteries**, maintenance-free, AGM
- charger: **24 V, 8 A, high-frequency**
- push-and-pull **2,500 kg, 1,450 N** tractive force
- air tyres with block profile **16 cm width, 16-inch**
- solid-rubber swivel castor, Ø 200 mm
- ergonomic tiller head with emergency stop, belly button
- potentiometer for continuously adjustable maximum speed up to 5 km/h
- speed is **min. 0.5 km/h**
- foldable tiller arm
- **gross axle weight 300 kg**
- **battery and error display**
- emergency stop switch on the housing
- cone/ball coupling head to 65 cm height
- bolt and tow bar coupling to 45 cm height, adjustable in height
- coupling plate with M12 thread at various heights for couplings
- lock with 2 keys
- work area: **4 to 6 km**
- operating time: **3 to 4 workdays**

► Many options available

**Pushing, pulling,
and manoeuvring
made easy.**



3.500 kg



MULTI-MOVER XL35



Länge: 165 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 103 cm
Gewicht: 150-380 kg



Length: 165 cm
Width: 70 or 80 cm
Height: 103 cm
Weight: 150-380 kg

- Motorleistung **800 W**, 24 VDC, **130 A**, wartungsfrei
- **2x 12 V, 55 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, Hoch-Frequenz, extern**
- Zugkraft **3.500 kg**, **2.000 N** horizontale Zugkraft
- Luftreifen mit Blockprofil: **15 cm Breite x 6.00, 15 Zoll**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstop
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximale Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 380 kg**
- **Akkuanzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- **Hupe**
- Zapfen/Kugelkopf auf 65 cm Höhe
- Maul- oder Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werkstage**

► Mehrere Optionen zur Auswahl

- engine power **800 W**, 24 VDC **130 A**, maintenance-free
- **2x 12 V, 55 Ah batteries**, maintenance-free, AGM
- charger: **24 V, 8 A, high-frequency, external**
- push-and-pull **3,500 kg**, **2,000 N** tractive force
- air tyres with block profile **15 cm wide x 6.00, 15-inch**
- solid-rubber swivel castor, Ø 200 mm
- ergonomic tiller head with emergency stop, belly button
- potentiometer for continuously adjustable maximum speed up to 5 km/h
- speed is **min. 0.3 km/h**
- foldable tiller arm
- **gross axle weight 380 kg**
- **battery display**
- emergency stop switch on the housing
- **horn**
- cone-ball head to 65 cm height
- tow bar coupling to 45 cm height, in height adjustable
- coupling plate with M12 thread at various heights for couplings
- lock with 2 keys
- work area: **6 to 8 km**
- operating time: **3 to 4 workdays**

► Many options available



5.000 kg

MULTI-MOVER XL50

 Länge: 165 cm
Breite: 70 oder 80 cm
Höhe: 103 cm
Gewicht: 200-400 kg

- Motorleistung **1.500 W**, 24 VDC, wartungsfrei
- **2x 12 V, 55 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 8 A, Hoch-Frequenz, extern**
- Zugkraft **5.000 kg, 2.800 N** horizontale Zugkraft
- Luftreifen mit Blockprofil: **15 cm Breite x 6.00, 15 Zoll**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximall-Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,3 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 400 kg**
- **Akkuanzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- **Hupe**
- Zapfen/Kugelkopf auf 65 cm Höhe
- Maul- oder Kugelkopfkupplung auf 45 cm Höhe
- Kupplungsplatte mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werktag**

► **Mehrere Optionen zur Auswahl**



 Length: 165 cm
Width: 70 or 80 cm
Height: 103 cm
Weight: 200-400 kg

- engine power **1,500 W**, 24 VDC, maintenance-free
- **2x 12 V, 55 Ah batteries**, maintenance-free, AGM
- charger: **24 V, 8 A, high-frequency, external**
- push-and-pull **5,000 kg, 2,800 N** tractive force
- air tyres with block profile **15 cm wide x 6.00, 15-inch**
- solid-rubber swivel castor, Ø 200 mm
- ergonomic tiller head with emergency stop, belly button
- potentiometer for continuously adjustable maximum speed up to 5 km/h
- speed is **min. 0.3 km/h**
- foldable tiller arm
- **gross axle weight 400 kg**
- **battery display**
- emergency stop switch on the housing
- **horn**
- pin-ball head to 65 cm height
- tow bar coupling to 45 cm height, in height adjustable
- coupling plate with M12 thread at various heights for couplings
- lock with 2 keys
- work area: **6 to 8 km**
- operating time: **3 to 4 workdays**

► **Many options available**



7.500 kg

MULTI-MOVER XL75

 Length: 168 cm
Width: 87 cm
Height: 100 cm
Weight: 400-650 kg



 Länge: 168 cm
Breite: 87 cm
Höhe: 100 cm
Gewicht: 400-650 kg

- Motorleistung **1.700 W**, 24 VAC, wartungsfrei
- **2x 12 V, 100 Ah Akku**, wartungsfrei, AGM
- Aufladegerät: **24 V, 15 A, Hoch-Frequenz, extern**
- Zugkraft **7.500 kg, 4.500 N** horizontale Zugkraft
- Vollgummireifen Continental SC20: **12 cm Breite, 15 Zoll**
- Vollgummi drehbare Lenkrolle mit 2 Rollen, Ø 200 mm
- Steuerung ergonomischer Deichselkopf mit Notstopp
- Potentiometer für stufenlos einstellbare Maximall-Geschwindigkeit bis 5 km/h
- Geschwindigkeit ist **min. 0,1 km/h**
- Deichselstange ist zusammenfaltbar
- max. **Kugeldruck 650 kg**
- **Akku-, Stunden- und Fehleranzeige**
- Notausschalter auf dem Gehäuse
- **Hupe**
- Bolzen-, Fangmaul- oder Kugelkopfkupplungen
- Kupplungsplatte doppelt mit M12 Gewinde auf verschiedenen Höhen für Kupplungen
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Arbeitsbereich: **6 bis 8 km**
- Betriebszeit: **3 bis 4 Werkstage**

► **Mehrere Optionen zur Auswahl**



 Length: 168 cm
Width: 87 cm
Height: 100 cm
Weight: 400-650 kg

- engine power **1,700 W**, 24 VAC, maintenance-free
- **2x 12 V, 100 Ah batteries**, maintenance-free, AGM
- charger: **24 V, 15 A, high-frequency, external**
- push-and-pull **7,500 kg, 4,500 N** tractive force
- solid-rubber tyres Continental SC20: **12 cm wide, 15-inch**
- solid-rubber double wheel castor, Ø 200 mm
- ergonomic tiller head with emergency stop, belly button
- potentiometer for continuously adjustable maximum speed up to 5 km/h
- speed is **min. 0.1 km/h**
- foldable tiller arm
- **gross axle weight 650 kg**
- **battery, hour, and error display**
- emergency stop switch on the housing
- **horn**
- bolt or tow bar coupling
- coupling plate with M12 thread at various heights for couplings
- lock with 2 keys
- work area: **6 to 8 km**
- operating time: **3 to 4 workdays**

► **Many options available**

Individuelle Lösungen für Profis.

Individual solutions for professionals.



	Australia	(+61) 0438 548 163
	Austria	(+49) 8622 987 9551
	Belgium	(+32) 048 627 54 04
	Croatia	(+386) 2 614 11 64
	Czech Republic	(+420) 602 648 707
	Denmark	(+45) 758 643 33
	France	(+33) 0251 52 26 57
	Germany	(+49) 02842 909 2005
	Hungary	(+36) 24 300 869
	Italy	(+39) 030 216 0729
	Luxembourg	(+49) 6501 608 600

	Netherlands	(+31) 024 744 00 70
	Norway	(+47) 6675 99 50
	Poland	(+48) 516 193 828
	Portugal	(+351) 0934 368 875
	Slovakia	(+420) 602 648 707
	Slovenia	(+386) 2 614 11 64
	Spain	(+34) 0622 334 060
	Sweden	(+46) 070 300 72 23
	Switzerland	(+41) 081 354 12 00
	UK	(+44) 01952 771264



Multi-Mover Europe BV

www.multi-mover.eu
info@multi-mover.eu