

SÉLECTION PRODUIT | FORCE DE TRACTION ET DE POUSSÉE À 100.000 KG 



MULTI-MOVER®

Tracteur électrique pour utilisation professionnelle.

LE MULTI-MOVER

Notre spécialité

- moteur électrique puissant
- entraînement différentiel
- frein moteur et frein électromagnétique
- vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h
- aucun permis de conduire requis
- sans entretien

Vos avantages

- flexible et compact
- toute une panoplie d'options d'attaches et de pneus
- convient pour l'intérieur et l'extérieur
- programmable individuellement
- batteries courantes dans le commerce, puissantes et sans entretien; programme d'économie de batterie
- contrepoids adéquat
- CE, UVV et déclaration de conformité
- garantie 2 ans

Charger facile

- chargeur inclus
- les batteries peuvent être chargées en 3 à 5 heures
- se branche sur une prise électrique

1.500 kg



MULTI-MOVER S12

 longueur: 94 cm
largeur: 42 cm
hauteur: 99 cm
poids: 110 kg

- puissance moteur **2 x 300 W (600 W)**, 24 VDC, sans entretien
- **2x 12 V, 26 Ah batteries au gel**, sans entretien, facile à remplacer
- chargeur: **24 V, 5 A, interne**
- traction horizontale «poussée et traction» **1.500 kg, 900 N**
- différentiel électronique
- pneus en caoutchouc solide Continental SC10: **jantes 4 pouces, 10 cm de largeur, profil normal**
- 2 roues pivotantes en caoutchouc solide, Ø 125 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- la position de la tête du timon est réglable
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,3 km/h**
- **indicateur de charge**
- **klaxon**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- raccordement hydraulique, en continu
- zone de travail: **3 à 4 km**
- durée de fonctionnement: **1 à 2 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

1.500 kg



MULTI-MOVER S15

 longueur: 59 cm
largeur: 48 cm
hauteur: 114 cm
poids: 150 kg

- puissance moteur **500 W**, 24 VDC, sans entretien
- **2x 12 V, 70 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 8 A, interne**
- traction horizontale «poussée et traction» **1.500 kg, 900 N**
- pneus en caoutchouc solide Continental SC10: **jantes 4 pouces, 10 cm largeur, profil normal**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 125 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,3 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- **indicateur de charge**
- hauteur des attaches entre 10 et 50 cm
- zone de travail: **7 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **4 à 5 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

1.800 kg



MULTI-MOVER M18 SV

 longueur: 118 cm
largeur: 70 ou 80 cm
hauteur: 113 cm
poids: 93 kg

- puissance moteur **900 W**, 24 VDC, **90 A**, sans entretien
- **2x 12 V, 26 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 5 A, type goutte à goutte**
- traction horizontale «poussée et traction» **1.800 kg, 900 N**
- pneus en caoutchouc solide ou air: **15 pouces, 15 cm de largeur**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,5 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- **indicateur de charge, affichage des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- attache mixte anneau et rotule à boulonner à 45 cm de hauteur, ajustable en hauteur
- axe/rotule pour une hauteur de 65 cm
- plaque d'attelage avec filetage M12 sur diverses hauteurs pour les attaches
- zone de travail: **3 à 4 km**
- durée de fonctionnement: **1 à 2 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

1.800 kg



MULTI-MOVER M18



longueur: 165 cm, 110 cm
 largeur: 70 ou 80 cm
 hauteur: 95 cm
 poids: 93 kg

- puissance moteur **900 W**, 24 VDC, **90 A**
- **2x 12 V, 26 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 5 A, type goutte à goutte**
- traction horizontale «poussée et traction» **1.800 kg, 900 N**
- pneus air: **15 pouces, 15 cm de largeur, bloc profil**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,5 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- poids nominal **brut sur l'essieu 250 kg**
- **indicateur de charge, affichage des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur la carrosserie
- attache mixte anneau et rotule à boulonner à 45 cm de hauteur, ajustable en hauteur
- axe/rotule pour une hauteur de 65 cm
- plaque avec filetage M12 sur diverses hauteurs pour les attaches
- zone de travail: **3 à 4 km**
- durée de fonctionnement: **1 à 2 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

2.500 kg



MULTI-MOVER L25



longueur: 120 cm
 largeur: 70 ou 82 cm
 hauteur: 95 cm
 poids: 180 à 280 kg

- puissance moteur **900 W**, 24 VDC, **120 A**
- **2x 12 V, 50 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 8 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **2.500 kg, 1.400 N**
- pneus air: **16 pouces, 16 cm de largeur, bloc profil**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,5 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- poids nominal **brut sur l'essieu 300 kg**
- **indicateur de charge, affichage des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- attache mixte anneau et rotule à boulonner à 45 cm de hauteur, ajustable en hauteur
- axe/rotule pour une hauteur de 65 cm
- plaque avec filetage M12 sur diverses hauteurs pour les attaches
- contacteur avec 2 clés
- zone de travail: **4 à 6 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

3.500 kg



MULTI-MOVER XL 35



longueur: 165 cm
 largeur: 70 ou 80 cm
 hauteur: 103 cm
 poids: 150 à 380 kg

- puissance moteur **1.500 W**, 24 VDC, **130 A**
- **2x 12 V, 60 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 8 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **3.500 kg, 1.800 N**
- pneus air: **15 pouces, 15 cm de largeur, bloc profil**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,3 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- poids nominal **brut sur l'essieu 380 kg**
- **indicateur de charge**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- attache mixte anneau et rotule à boulonner à 45 cm de hauteur, ajustable en hauteur
- axe/rotule pour une hauteur de 65 cm
- plaque avec filetage M12 sur diverses hauteurs pour les attaches
- **contacteur avec 2 clés, buzzer**
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

5.000 kg



MULTI-MOVER XL50



longueur: 165 cm
 largeur: 70 ou 80 cm
 hauteur: 103 cm
 poids: 200 à 400 kg

- puissance moteur **1.500 W**, 24 VDC
- **2x 12 V, 60 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 8 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **5.000 kg, 2.800 N**
- pneus air: **15 pouces, 15 cm de largeur, bloc profil**
- roue pivotante en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,3 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- poids nominal **brut sur l'essieu 400 kg**
- **indicateur de charge**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- attache mixte anneau et rotule à boulonner à 45 cm de hauteur, ajustable en hauteur
- axe/rotule pour une hauteur de 65 cm
- plaque avec filetage M12 sur diverses hauteurs pour les attaches
- **contacteur avec 2 clés, buzzer**
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

Le déplacement de charges jusqu'à 100.000 kg n'est plus un problème!



7.500 kg



MULTI-MOVER XL75

longueur: 168 cm
 largeur: 87 cm
 hauteur: 100 cm
 poids: 400 à 650 kg

- puissance moteur **1.700 W, 24 VA**
- **2x 12 V, 100 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **24 V, 15 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **7.500 kg, 4.500 N**
- pneus massifs en caoutchouc Continental SC20: **15 pouces, 12 cm de largeur**
- double roues pivotantes en caoutchouc solide, Ø 200 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- potentiomètre pour vitesse réglable en continu jusqu'à 5 km/h max
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- la tête du timon peut être rabattue
- poids nominal **brut sur l'essieu 650 kg**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier
- attache à boulonner ou pour anneaux
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 2 clés, klaxon
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

10.000 kg



MULTI-MOVER XXL 10T

longueur: 140 cm
 largeur: 96 cm
 hauteur: 60 ou 140 cm
 poids: 1.050 kg

- puissance moteur **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **36 V, 30 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **10.000 kg, 8.900 N**
- charge maximum par essieu 2.500 kg
- pneus massifs en caoutchouc, Continental SC20: **16 pouces, 10 cm de largeur**
- timon orientable avec double roues pivotantes, Ø 250 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 2 clés, klaxon
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

15.000 kg



MULTI-MOVER XXL 15T

longueur: 140 cm
 largeur: 96 cm
 hauteur: 72 ou 140 cm
 poids: 1.550 kg

- puissance moteur **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **36 V, 30 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **15.000 kg, 9.900 N**
- charge maximum par essieu 2.500 kg
- pneus massifs en caoutchouc Continental SC20: **16 pouces, 10 cm de largeur**
- timon orientable avec double roues pivotantes, Ø 250 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 2 clés, klaxon
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

20.000 kg



MULTI-MOVER XXL 20T

longueur: 140 cm
 largeur: 96 cm
 hauteur: 72 ou 140 cm
 poids: 2.050 kg

- puissance du moteur **4 kW, 36 VAC**
- **6x 6 V, 240 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **36 V, 30 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **20.000 kg, 11.000 N**
- charge maximum par essieu 2.500 kg
- pneus massifs en caoutchouc, Continental SC20: **16 pouces, 10 cm de largeur**
- timon orientable avec double roues pivotantes, Ø 250 mm
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 2 clés, klaxon
- zone de travail: **6 à 8 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles



MULTI-MOVER®

30.000 kg



40.000 kg



80.000 kg



100.000 kg



MULTI-MOVER 3XL 30T



longueur: 195 cm
 largeur: 125 cm
 hauteur: 80 ou 142 cm
 poids: 2.500 à 3.200 kg

MULTI-MOVER 3XL 40T



longueur: 195 cm
 largeur: 125 cm
 hauteur: 80 ou 142 cm
 poids: 3.500 à 4.500 kg

MULTI-MOVER 4XL 80T



longueur: 272 cm
 largeur: 125 cm
 hauteur: 90 ou 142 cm
 poids: 4.500 à 7.400 kg

MULTI-MOVER 5XL 100T



longueur: 327 cm
 largeur: 154 cm
 hauteur: 90 à 142 cm
 poids: 7.000 à 12.000 kg

- puissance moteur **10 kW, 48 VAC**
- **8x 6 V, 240 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **48 V, 30 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **30.000 kg, 15.500 N**
- pneus en caoutchouc plein, Continental SC20: **18 pouces**
- tête timon orientable avec direction assistée
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner Rockinger 30 tonnes semi-automatique
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 3 clés, klaxon
- zone de travail: **6 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

- puissance moteur **10 kW, 48 VAC**
- **8x 6 V, 240 Ah batteries**, sans entretien, AGM et plomb-acide
- chargeur: **48 V, 30 A, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **40.000 kg, 17.500 N**
- pneus massifs en caoutchouc, Continental SC20: **18 pouces**
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- tête timon orientable avec direction assistée
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner Rockinger semi-automatique
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 3 clés, klaxon
- zone de travail: **5 km**
- durée de fonctionnement: **3 à 4 jours ouvrables**

- puissance du moteur **2x 8 kW, 48 VAC**
- **48 V, 320 Ah batteries**, sans entretien
- chargeur: **48 V, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **80.000 kg, 26.500 N**
- pneus massifs en caoutchouc: **23 pouces, 22,5 cm de largeur**
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- tête timon orientable avec direction assistée
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner Rockinger semi-automatique
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 3 clés, klaxon
- zone de travail: **4 km**
- durée de fonctionnement: **3 jours ouvrables**

- puissance moteur **2x 10 kW, 48 VAC**, sans entretien
- **48 V, 328 Ah batteries**, sans entretien
- chargeur: **48 V, haute fréquence**
- traction horizontale «poussée et traction» **100.000 kg, 39.000 N**
- pneus massifs en caoutchouc: **29 pouces, 355 mm largeur**
- tête de timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- tête timon orientable avec direction assistée
- 2 potentiomètres, dont 1 paramétré en continu et 2 pré-réglages à max. 5 km/h
- vitesse **min. 0,1 km/h**
- **2 boutons d'approche lente**
- **indicateur de charge, affichage des heures et des codes erreurs**
- bouton d'arrêt d'urgence sur le boîtier et sur la tête du timon
- dispositif de réduction de la vitesse en virage
- attache à boulonner Rockinger semi-automatique
- filetage à différentes hauteurs pour pouvoir positionner les attaches sur diverses hauteurs
- contacteur avec 3 clés, klaxon
- zone de travail: **4 km**
- durée de fonctionnement: **3 jours ouvrables**

► Plusieurs options disponibles

► Plusieurs options disponibles

► Plusieurs options disponibles

► Plusieurs options disponibles

Déplacement de charges de 1.200 kg à 100.000 kg.

Solutions individuelles pour professionnels.



Multi-Mover Europe BV

www.multi-mover.eu
verdie@multi-mover.eu
0251 52 26 57



 Belgique	(+32) 048 627 54 04
 France	(+33) 0251 52 26 57
 Luxembourg	(+49) 6501 608 600
 Swiss	(+41) 081 354 12 00

MULTI-MOVER®